



پل ایده آل تجهیز

POLE IDEAL TAJHIZ

Rotamix PIT 180
Rotamix PIT 090



www.medpit.com



تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان حجت دوست، پلاک ۱۳، واحد ۱۱
تلفن: ۸۸۹۹۴۴۸۲-۳ فکس: ۸۸۹۹۴۴۸۴ تلفن فروش: (۱۰ خط) ۸۸۵۴۵۹۲۲



پل ایده آل تجهیز

معرفی دستگاه‌های روتامیکس PIT180 و PIT090

دستگاه‌های روتامیکس سری PIT 180 و PIT 090 طراحی و ساخت شرکت پل ایده آل تجهیز از تجهیزات اولیه آزمایشگاهی می باشند که به منظور هم زدن نمونه‌ها با گرانروی‌های مختلف به کار می روند. روتامیکس‌های P.I.T. عموماً دارای مصارف عمومی در آزمایشگاه‌های کلینیکال، غذایی، تحقیقاتی، صنعتی و ... می باشند. به منظور امکان استفاده در گستره وسیعی از آزمایشات مختلف، دستگاه‌ها دارای گیره‌های گوناگون جهت نگهداری انواع لوله های آزمایش از ۱/۵ میلی لیتر (PCR) تا ۵۰ میلی لیتری باشند.

ویژگی‌های عملکردی و مزایای روتامیکس‌های سری PIT180 و PIT090

- دامنه عملکردی از ۱۰ الی ۸۰ دور در دقیقه
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- قابلیت تنظیم زاویه چرخش (در مدل PIT 090) از صفر تا ۹۰ درجه
- امکان نصب گیره‌های گوناگون به منظور هم زدن محتویات انواع لوله‌های آزمایشگاهی از ۱/۵ میلی لیتر (PCR) تا ۵۰ میلی لیتر
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- امکان توقف اضطراری روتور (با فشردن دو بار پشت سر هم کلید STOP)
- ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

مشخصات فنی

روتامیکس PIT 090	
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
فرکانس (Hz)	۵۰
توان (W)	۴۰
دامنه زاویه صفحه	صفر الی ۹۰ درجه
دامنه سرعت (RPM)	۱۰ الی ۸۰
نمایشگر	LCD
دامنه تایمر	۹۹:۵۹:۵۹"
وزن تقریبی (Kg)	۶/۵
دمای مجاز محیط (°C)	۵ الی ۴۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)	۸۰
ابعاد تقریبی (mm)	۲۲۵×۱۸۸×۲۵۰
ارتفاع × عرض × طول	

روتامیکس PIT180	
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
فرکانس (Hz)	۵۰
توان (W)	۴۰
دامنه سرعت (RPM)	۱۰ الی ۸۰
نمایشگر	LCD
دامنه تایمر	۹۹:۵۹:۵۹"
وزن تقریبی (Kg)	۸
دمای مجاز محیط (°C)	۵ الی ۴۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)	۸۰
ابعاد تقریبی (mm)	۵۲۰×۲۲۵×۲۵۰
ارتفاع × عرض × طول	

PIT 090